


**特色：**

- 雙影像輸出: AHD 720P或類比1280H
- 影像不壓縮、不延遲的高畫質傳送，即時監看
- 超長傳輸距離 - 同軸電纜(3C/5C): 可達300公尺
- 沿用傳統類比系統相同架設線路，不用更換電纜線
- 照度低於10Lux時，感應器自動開啟紅外線光源
- 高功率紅外線LED，有效照射距離50米
- 防水等級 IP 66



主體: 98.5mm(寬) × 90mm(高) × 195mm(深), 腳架: 160mm(長)



日夜兩用720P AHD 變焦鏡頭紅外線攝影機													
型號	AHD771AX4.2												
影像輸入	<table border="1"> <tr> <td>焦距</td><td>2.8 – 12mm</td></tr> <tr> <td>光圈</td><td>F1.4</td></tr> <tr> <td>視角</td><td> <table border="1"> <tr> <td>水平</td><td>91° – 28°</td></tr> <tr> <td>垂直</td><td>67.5° – 21.2°</td></tr> <tr> <td>對角</td><td>120.8° – 36°</td></tr> </table> </td></tr> </table>	焦距	2.8 – 12mm	光圈	F1.4	視角	<table border="1"> <tr> <td>水平</td><td>91° – 28°</td></tr> <tr> <td>垂直</td><td>67.5° – 21.2°</td></tr> <tr> <td>對角</td><td>120.8° – 36°</td></tr> </table>	水平	91° – 28°	垂直	67.5° – 21.2°	對角	120.8° – 36°
焦距	2.8 – 12mm												
光圈	F1.4												
視角	<table border="1"> <tr> <td>水平</td><td>91° – 28°</td></tr> <tr> <td>垂直</td><td>67.5° – 21.2°</td></tr> <tr> <td>對角</td><td>120.8° – 36°</td></tr> </table>	水平	91° – 28°	垂直	67.5° – 21.2°	對角	120.8° – 36°						
水平	91° – 28°												
垂直	67.5° – 21.2°												
對角	120.8° – 36°												
紅外線投射有效距離	50米												
光束角度	30度												
發光體	5個高功率紅外線LED 850nm, 壽命20,000小時												
視窗	Φ72耐高溫安全玻璃												
攝像元素	1/3" CMOS Image Sensor												
影像有效圖素	1,305 (H) × 977 (V)												
掃描系統	Progressive Scan												
操作方式	螢幕選單設定所有功能												
解析度	1,280 (H) × 720 (V) @ 30 fps												
同步方式	內同步												
紅外線濾片切換	自動機械式切換，彩色(白天) / 黑白(夜間) 訊號自動切換												
最低照度	0.01 Lux / F1.4, 0 Lux (IR開啟)												
信號雜訊比	55dB以上 (自動增益關閉)												
自動增益控制	自動 (16階)												
白平衡	自動追蹤白平衡 / AWC / 室內模式 / 室外模式 / 手動模式 / AWB												
電子快門	<table border="1"> <tr> <td>自動</td><td>1/60秒~1/50,000秒</td></tr> <tr> <td>手動</td><td>1/30秒, 1/60秒, FLK, 1/240秒, 1/480秒, 1/1,000秒, 1/2,000秒, 1/5,000秒, 1/10,000秒, 1/50,000秒</td></tr> </table>	自動	1/60秒~1/50,000秒	手動	1/30秒, 1/60秒, FLK, 1/240秒, 1/480秒, 1/1,000秒, 1/2,000秒, 1/5,000秒, 1/10,000秒, 1/50,000秒								
自動	1/60秒~1/50,000秒												
手動	1/30秒, 1/60秒, FLK, 1/240秒, 1/480秒, 1/1,000秒, 1/2,000秒, 1/5,000秒, 1/10,000秒, 1/50,000秒												
慢快門	關 / 自動 (X2-X30)												
數位寬動態	關 / 開 / 自動												
背光模式	關 / 背光補償 / 強光抑制												
降噪	2D降噪 & 3D降噪												
透霧功能	關 / 自動												
隱私遮罩	關 / 開												
隱私遮罩區域	4區												
螢幕選單語言	英文 / 簡中 / 繁中 / 德文 / 法文 / 義大利文 / 西班牙文 / 波蘭文 / 俄文 / 葡萄牙文 / 荷蘭文 / 土耳其文												
影像輸出	AHD720P / 1280H												
消耗功率	5.8W												
工作環境溫度	-40°C – +50°C (-40°F ~ 122°F)												
防水係數	IP66												
外觀尺寸	主體: 98.5mm(寬) × 90mm(高) × 195mm(深), 腳架: 160mm(長)												
重量	1200g												
電源	DC12V ±10%												